

PCJ Damlatıcı

Kompakt Hat Üstü Basınç Ayarlı, Sürekli Kendi Kendini Temizleyen Damlatıcı

Uygulamalar:

Sera, fidanlık, narenciye, meyve bahçesi, yaprak döken bitki ve ağaç sulaması.

Özellikler:

- Önerilen filtrasyon: 130 mikron / 120 gözenek.
- Geniş su yollu TurboNet™ labirent.
- Kalın duvarlı (0,9, 1,0, 1,2 mm) damlatıcı hatlarına "geçme".
- Enjeksiyonla üretilmiş damlatıcı, son derece düşük CV.
- UV dirençli. Tarımsal uygulamalarda kullanılan standart besin maddelerine dayanıklı.
- PCJ hat üstü damlatıcıları ISO 9261 Standartlarına uygundur ve üretimi İsrail Standartları Enstitüsü (SII) tarafından onaylanmıştır.



Özellikleri ve Avantajları:

- Basınç ayarlı: Geniş bir basınç aralığında kesin ve eşit miktarda su sağlar. Lateraller arasında su ve besin maddesi dağıtımından %100 homojenlik.
- PCJ-LCNL ve PCJ-HCNL modellerinde Anti-drenaj (LCNL ve HCNL): Drenaj ve yeniden doldurma etkisini ortadan kaldırarak darbeli sulama verimini artırır.
- Sürekli kendi kendini temizleme: Yabancı maddeleri sadece döngü başı ve sonunda değil, işletimin tamamı süresince tespit edildiği anda temizler ve böylece damlatıcının kesintisiz çalışmasını sağlar.
- TurboNet™ labirent geniş su geçiş yolu, büyük derinliği ve geniş kesiti ile tıkanmaya karşı daha dirençlidir. Damlatıcı içerisinde en geniş su geçiş yolları.
- Damlatıcı tam olarak nereye gerekiyorsa oraya yerleştirilebilir.
- Damlatıcı sayısı, ağaçların büyüme hızı gerekliliklerini sağlayacak şekilde su besleme miktarını artırmak üzere artırılabilir.
- Damlatıcı beslemesini birkaç damlatıcı çıkışına ayırmak üzere "Spider ünitesi" kullanımına olanak verir.